

# Strojírny Olšovec s.r.o.

11.2.2016

1. list

## Soustruhy

Typ	Točný Ø nad suportem	Točný Ø nad ložem	Točná délka	Poč. ks
SU 50	250	500	2000	2
SU 90	600	900	2500	1
SU 100	730	1000	2000	1
TCA POREBA	900	1250	4000 (4500)	1
Samsung PL45XLM / CNC	620	775	3000	1
Samsung PL45LY / CNC	620	975	2140	1

## Soustruhy - svislé

Typ	Točný Ø	Točná délka	Poč. ks
SK 12	1200	1000	1
SK 25	2500 (2700)	1600	1
HONOR SEIKI VL-125VM CNC	1600	1250	1

## Vodorovné vyvrtávačky

Typ	HCB 110 CNC	WH 13 + odměřování	WH 13.8 CNC
Ø pracovního vřetene	110	130	130
Kužel ve vřetenu ( morse )	ISO 50	ISO 50	ISO 50
Max. vysunutí prac. vřetene	600	1000	1000
Vzdálenost osy vřetene od prac. stolu	0 - 1500	0 - 2000	0-2500
Upínací plocha stolu	1400 x 1600	1800 x 1800	1800x1800
Příčný posuv stolu	2000	2500	3500
Max. váha obrobku v kg	5000	12000	12000
Počet strojů	1	1	1

## Obrážečky

Typ	Max. zdvih obr. hlavy	Stůl	Poč. ks
HOV 25	300	Ø 500	1

## Frézky

Typ	Stůl	Podélný posuv	Příčný posuv	Svislý posuv	Poč. ks
FGS 32/40	320 x 1000	1000	400	450	1
FP – 16 (portálová fréza)	1250 x 3500	3500			1
FSS 80 CNC	800 x 2000	2000	800	850	1
MCFHD 63 NC	500 x 500	750	630	630	1
MCFV1260 CNC	1450x960	1270	610	760	1

## Lisy

Typ	Prac. tl. v Mpa	Šířka stolu	Délka stolu	Zdvih	Poč. ks
CDM 80 – 5	32	450	700	200	1

## Pily

Typ	Druh	Max. Ø řezaného materiálu	Poč. ks
MOD 370 SEP	Pásová	Ø 280 / PLO330x240	1

# Strojírny Olšovec s.r.o.

11.2.2016

2. list

## Stroje pro dělení materiálu - nůžky

Typ	Max. tl. plechu	Min tl plechu	Délka stříhu	Poč. ks
NTE 2000/6.3 A	6	1	2000	1

## Stroje pro dělení materiálu - pálicí stroje

Typ	Max. tl. plechu – tř. 11	Max. tl. plechu – tř. 17	Poč. ks
MGM-S2600	200	-	1
A 140 (Plasma)	40	30	1

## Stroje pro ohýbání a zkružování materiálu

Typ	Max. tl. plechu	Max. délka tvář. plechu	Popis	Poč. ks
ZP-1500	6	1500	Zkružovačka plechu	1
XOM 2000/6 A	6	2000	Strojní ohýbačka plechu	1
ZP-2000	18	2000	Zkružovačka plechu	1
CTZ 1000 A-1	100	1000	Hydraulický zakružovací lis tlustých plechů	1
XZP - 50/7			Profilová zkružovačka )	1

## Svařování

Typ	metoda	Poč. ks
Varia Synergic 5000	MIG/MAG	8
TPS 500i	MIG/MAG-standart, Puls	1
Trans Pocket 1500	MMA/TIG	2
WTU 500	Drážkování uhlíkovou elektrodou	1
VT2 220	MMA	3
WTU 315	MMA	1
MAGIC WAVE 3000	MMA/TIG-puls	1